







※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED照明器具

型名 FDB220DYM2HS2FN-*

消費電力 220W

定格電圧 DC100V (準電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 保証等級 IP23/IP67(保証) 【取扱説明書】

株式会社 共立電照


QRコード

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-033AFM	19G-50W	2	1	本体	60637MS押出材/SUS304	1	-
	-	-		2	LED	LED-140-UNIT	2	-
LED基板配線	1直1並列2系統		2	3	レンズ	ポリカーボネート	2	中角度
	クリア	DYL-22MC		4	金具	SUS(t1.5)	1	粉体焼付塗装
レンズグロブ	マット	DYL-22MM	2	5	取付金具	SUS(t3.0)	1	粉体焼付塗装
	-	-		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	7	-	-	-	-
	-	-		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKST8-W700-240A12		1	本体	シルバー	-	-
	-	-		金具	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-	-			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
電源金具	有	無	-	-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-

標準	0.7	-	-	-	2	器具型式	FDB220DYM2HS2FN-C (初期光束補正機能付き)
特殊							FDB220DYM2HS2FN-M (初期光束補正機能付き)

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。
※器具・維持光束は型式末尾が-Cの場合(-C)、-Mの場合(-M)をご参照ください。




寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・周囲温度範囲内でご使用ください。
- ・[印字]には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水・防湿による接続の場合、確実に固定まで接続してください。
- ・配光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・設置するに当たっては、技術関係の進捗に併し、予告なく変更する場合がありますので、必ずご確認ください。
- ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電等の恐れがあります。
- ・器具を落下させたり、衝撃を加えたりすると、破損の原因となります。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・金具等が腐食する場合では使用しないでください。感電の原因となります。



入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	-
	4万時間点灯後 (最大値)	-
	4万時間点灯 (平均値)	-
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	-
	4万時間点灯後 (最大値)	-
	4万時間点灯 (平均値)	-

定格入力容量 (VA)	100	200
全光束 (lm)	50100	41900 (-C) / 40000 (-M)
器具光束 (lm)	38120 (-C) / 36400 (-M)	
色温度 (K)	5000	
演色評価数	Ra70	
質量 (kg)	8.5	
保護等級	IP23/IP67 (光源部)	
受光面積 (㎡)	正面: 0.112 側面: 0.056	
周波数 (Hz)	-	
力率	0.90以上	
初期光束補正 (%)	91	
光束維持時間 (h)	40000	
梱包最大寸法 WxDxH (mm)	---	

● LED 投光器 220W

中角度タイプ 電源別置型

DATE 2024/11/27

NAME 松川

APPROVED 佐藤

DRAWN 2025/10/29

CHECKED

DWG. No.

FILE No.

9. 投光器

143

SHEET

株式会社 共立電照

