




【製品シール】

LED照明器具
型式 FKZ55B4SV1-YMT

消費電力 55W
定格電圧 DC70V (専用電圧)
周波数 -
製造番号 FK*****
20**年製造 保固等級 IP23

株式会社 共立電照

QRコード

【取扱説明書】

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	ASZ-3SSW (12)	19C-50X	4	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-12-UNIT	4	-
	-	-		3	反射板	アルミ板 (t0.4)	4	-
LED基板配線	2直2並列1系統		-	4	表面グローブ	耐熱ポリカーボネート	5	-
レンズ	-	-	-	5	笠+飾り	アルミニウム合金鋳物	1	粉体焼付塗装
グローブ	-	-	5	6	-	-	-	-
両面マット	t2.0	-		7	-	-	-	-
アダプタ	φ48.6	-		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ1-700-70NAI	-	1	本体	グリーン	2.5G3/5 (783-124)	全艶
	A2PS-H329D050	-		笠+飾り	グリーン	2.5G3/5 (783-124)	全艶
	-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
電源金具	有	無	-	-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式	FKZ55B4SV1-YMT
標準	6	-	1	-	-
特殊	-	-		-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご確認ください

φ48.6

φ48.6

165

寸法許容差	許容差 (mm)
寸法 (mm)	
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意


- 周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- 周囲温度範囲内でご使用ください。
- LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- 防水コネクタによる接続の場合、確実に固定まで接続してください。
- 前光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 製品および性能、仕様等は、技術開発の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ご使用になる前に、取扱説明書をよく読みになり、正しくご使用ください。


安全上のご注意

- 適合するアダプタでご使用ください。それ以外の取付をされると、火災・感電落下の原因となります。
- 器具を落下させ、血吸いや怪我に注意を要せず、覆ったり触れたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- 感電する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

入力電圧 (V)	100	200	
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.57	0.30
	9万時間点灯後 (最大値)	-	-
	9万時間点灯 (平均値)	-	-
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	5.5	5.5
	9万時間点灯後 (最大値)	-	-
	9万時間点灯 (平均値)	-	-
定格入力容量 (VA)	5.7	5.9	
全光束 (lm)	9180		
器具光束 (lm)	5650		
維持光束 (lm)	-		
色温度 (K)	5000		
演色評価数	Ra70		
質量 (kg)	15.5		
保護等級	IP23		
受圧面積 (㎡)	正面: 0.161 側面: -		
周波数 (Hz)	-		
力率	0.90以上		
初期光束補正 (%)	-		
光束維持時間 (h)	90000		
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	890×500×460		

DATE	NAME	APPROVED	FILE No.	3. 街路灯	12
DRAWN	2024/01/16	中野	佐藤	DWG. No.	PK-STD11-001
CHECKED	2024/11/12	松川		FILE No.	
株式会社 共立電照			LED街路灯55W アンティークタイプ		





器具品番	FKZ55B4SV1-YMT
ランプ	LED-12-UNIT × 4
全光束	9180 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z02326
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	2.72 lx
最小照度	0.19 lx
最大照度	42.16 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯55W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2020. 6.16

縮尺

1/300

株式会社共立電照