








※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【(PS)E製品シール】





器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-001A	19G-S0W	1	1	本体	60637M3押出材	1	アルミ処理
	-	-		2	LED	LED-23-UNIT	1	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	1	挟角度
LED基板配線	1直1並列1系統		1	4	表面グローブ	耐候性ポリカーボネート	1	-
レンズ	**L-01AN NARROW			5	専用電源	45W調整	1	-
グローブ	マット	-		6	カバー	アルミ合金 (t1.0)	1	粉体焼付塗装
アダプタ	-	-	1	7	取付金具	SUS (t1.5)	1	粉体焼付塗装
	-	-		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ1-700-70NAi2		1	カバー	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-	-			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
電源金具	有	無	1	取付金具	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-	-			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶

電線長 (m)			数量	器具型式	HCM45EN1HS1-M (初期光束補正機能付き)		
標準	-	-	-	-	-		
特殊	-	-					

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※型式末尾 -M=マット仕様となります。



寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上の注意

- ・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・周囲温度範囲内でご使用ください。
- ・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水コネクタによる接続の場合、確実に固定まで接続してください。
- ・防虫装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・設置された後、点検や点検等は、技術関係の進捗に伴い、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。


安全上の注意

- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電・感震等の危険に付随する恐れがあります。覆ったりせず、正しくご使用ください。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・金具等が腐食している場所では使用しないでください。感電の原因となります。

入力電圧 (V)		100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.43	0.23
	6万時間点灯後 (最大値)	0.47	0.25
	6万時間点灯 (平均値)	0.45	0.24
	点灯初期値 (最小値)	41	41
定格入力電力 (W)	6万時間点灯後 (最大値)	45	45
	6万時間点灯 (平均値)	43	43
	点灯初期値 (最小値)	47	49
	点灯初期値 (最小値)	47	49

定格入力容量 (VA)	
全光束 (lm)	9000
器具光束 (lm)	6200
維持光束 (lm)	5390
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	1.6
保護等級	IP23
受圧面積 (㎡)	正面: 0.020 側面: 0.025
周波数 (Hz)	50/60
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	87
光束維持時間 (h)	60000
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	---

● LED 高天井灯 45W 狭角度タイプ			
DWG. No.	10. 高天井		
FILE No.	82		
SHEET	82		



	器具品番	HCM45EN1HS1-M
	ランプ	LED-23-UNIT
	全光束	9000 lm
	保守率	0.82
	器具コード	#Z04971
	取付高さ	5 m
	取付台数	1 台

	全体
平均照度	12.1 lx
最小照度	0.3 lx
最大照度	459.0 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED高天井灯45W 狭角度

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2025.10.17

縮尺 1/180

株式会社共立電照