





【製品シール】

LED照明器具

型式 PK-HCAL88TT1

消費電力 88W

定格電圧 DC207V (定格電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 品質等級 IP66

株式会社 共立電照

QRコード

【取扱説明書】

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-014C	GW-50X	1	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-69-UNIT	1	-
	-	-		3	反射板	アルミ板 (t0.4)	2	-
LED基板配線	1直1並列1系統		-	4	表面グローブ	耐熱ポリカーボネート	1	-
レンズ	-	-		5	アダプタ	アルミダイカスト	1	粉体焼付塗装
グローブ	-	-		6	-	-	-	-
アダプタ	乳白	-	1	7	-	-	-	-
	φ76.3	φ89.1		8	-	-	-	-


適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKTE4-700-250NFAi	1	1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	A2PS-H262D150			-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-			-	-	-	-
電源金具	-	有 無	-	-	-	-	-
	-			-	-	-	-
	-			-	-	-	-


電線長 (m)			数量	器具型式	PK-HCAL88TT1
標準	6	-	1	-	-
特殊	-	-		-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご指定ください			
φ76.3	φ89.1		
寸法許容差		入力電圧 (V)	
寸法 (mm)	許容差 (mm)	100	200
200以下	±2	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)
200~450	±3		9万時間点灯後 (最大値)
450~700	±3		9万時間点灯 (平均値)
700以上	±5		点灯初期値 (最小値)
使用上の注意			88
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。		定格入力電力 (W)	9万時間点灯後 (最大値)
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。			9万時間点灯 (平均値)
・周囲温度範囲内でご使用ください。		定格入力容量 (VA)	90
・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。		全光束 (lm)	14420
・防水コネクタによる接続の場合、確実に固定まで接続してください。		器具光束 (lm)	9570
・防雨装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。		維持光束 (lm)	-
・設置するに当たっては、技術関係の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。		色温度 (K)	5000
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。		演色評価数	Ra70
安全上の注意		質量 (kg)	6.7
・適合するアダプタでご使用ください。それ以外の取付をされると火災・感電落下の原因となります。		保護等級	IP66
・器具を使用中に、血吸り傷や皮膚を問わず、覆ったり被せたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。		受圧面積 (㎡)	正面: 0.097 側面: -
・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。		周波数 (Hz)	-
・感電する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。		力率	0.90以上
		初期光束補正 (%)	-
		光束維持時間 (h)	60000
		梱包最大寸法 W×D×H (mm)	380×380×460

DATE			NAME	APPROVED	TITLE	LED街路灯88W		
DRAWN	2024/01/16	中野	佐藤			コンパクトタイプ		
CHECKED	2024/11/12	松川						
株式会社 共立電照						DWG. No	PK-STD9-001	SHEET
						FILE No.	3. 街路灯	10





	
器具品番	PK-HCAL88TT1
ランプ	LED-69-UNIT × 1
全光束	14420 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z03980
取付高さ	5.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	5.13 lx
最小照度	0.22 lx
最大照度	39.29 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯88W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2020. 6.11

縮尺 1/300

株式会社共立電照