




器具使用部材一覧（弊社指定）			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	KB-G1-50K	S8-50X	1	1	本体	アルミ合金／SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-12-UNIT	1	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	1	円形配光
LED基板配線	1直1並列1系統		4	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装	
レンズ	EFL-21C		1	5	-	-	-	-
グローブ	-	-	-	6	-	-	-	-
	-	-		7	-	-	-	-
アダプタ	φ76.3	φ89.1	1	8	-	-	-	-


適合電源装置一覧 (弊社指定)		数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ1-700-70NAi A2PS-H329D050	1	本体	ダークブラウン グレー	10YR2/1 3.7GY6.8/0.1	5分艶
—	—		—	—	—	
—	—		—	—	—	
—	—		—	—	—	
—	—		—	—	—	
電源金具			有	無		
備 考						

電線長 (m)				数量	器具 型式	PKG57KBH1SWK1
標準	6	-	-	-		
特殊				1	-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご指定ください			
φ76.3		φ89.1	
寸法許容差		入力電圧 (V)	
寸法 (mm)	許容差 (mm)	100 200	
200以下	±2	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値) 0.58 0.30
200~450	±3		9万時間点灯後 (最大値) - -
450~700	±3		9万時間点灯 (平均値) - -
700以上	±5	定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値) 5.7 5.7
使用上の注意			9万時間点灯後 (最大値) - -
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。それ以外の場合は、寿命が著しく減少します。		定格入力容量 (VA)	5.8 5.9
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		全光束 (lm)	9330
・周囲温度範囲内で使用してください。		器具光束 (lm)	7380
・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。		維持光束 (lm)	-
・防水コネクタによる接続の場合、確実に固定まで接続してください。		色温度 (K)	5000
・防滴装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。		演色評価数	Ra70
・設置する際の配線、仕様等は、技術開発の進捗に伴い、予告なく変更することもありますので、ご了承ください。		質量 (kg)	3.6
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。		保護等級	IP23/IP67 (LED光源部)
安全上の注意		受圧面積 (㎡)	正面: 0.018 側面: 0.027
・適合するアダプタでご使用ください。それ以外の取付をされると、火災・感電の恐れがあります。		周波数 (Hz)	-
・器具を落下させたり、衝撃を加えたり、重なりを付けないでください。		力率	0.90以上
・強い衝撃や振動がかかる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。		初期光束補正 (%)	-
・雨水がかかる場所では使用しないでください。感電の原因となります。		光束維持時間 (h)	90000
		梱包最大寸法 W×D×H (mm)	400×200×160

DATE NAME APPROVED			TITLE	LED街路灯57W L型可変 円形配光	
DRAWN	2024/01/16	中野			
CHECKED	2024/11/12	松川	佐藤		
株式会社 共立電照			DWG. No	PK-STD18-001	SHEET
			FILE No.	3. 街路灯	19



器具品番	PKG57KBH1SWK1
ランプ	LED-12-UNIT × 1
全光束	9330 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04349
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	4.38 lx
最小照度	0.06 lx
最大照度	25.29 lx

灯具鉛直角度0°
※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯57W L型可変 円形配光

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2022. 7.16

縮尺

1/300

株式会社共立電照